



شرکت ملی گاز ایران

مدیریت پژوهش و فناوری

امور تدوین استانداردها

IGS

Iranian Gas Standards

مشخصات فنی خرید

گاسکت ها

GASKETS

FLAT RING GASKET CLASS 150, RAISED FACED

GASKETS FLAT RING, COMPRESSED ASBESTOS FIBER ( C.A.F) , OIL RESISTING GRAPHITE ON BOTH SIDES, FOR FITTING WITHIN THE BOLT CIRCLE.

THICKNESS 1.6 MM (  $\frac{1}{16}$  IN).

ALL DIMENSIONS ACC. TO ANSI 16.21 LATEST EDITION.

NOMINAL SIZE (IN)	I.D (IN) (mm)	O.D (IN) (mm)
2	$2\frac{3}{8}$ 60	$4\frac{1}{8}$ 105
$2\frac{1}{2}$	$2\frac{7}{8}$ 73	$4\frac{7}{8}$ 124
3	$3\frac{1}{2}$ 89	$5\frac{3}{8}$ 136
4	$4\frac{1}{2}$ 114	$6\frac{7}{8}$ 175
6	$6\frac{5}{8}$ 168	$8\frac{3}{4}$ 222
8	$8\frac{5}{8}$ 219	11 279

اقلام ذیل بر اساس نامہ شماره ك ۳/ خ ك ۱۱۰۴/۲ مورخ ۶۹/۶/۷ منضم به MAPF GI/68/006  
گازرسانی بصنایع در سیستم طبقه بندی ایجاد گردد.

57	$2\frac{1}{4}$	27	$1\frac{1}{16}$	$\frac{3}{4}$
$1\frac{1}{2}$		$1\frac{29}{32}$	48	$3\frac{3}{8}$ 86
12		$12\frac{3}{84}$	324	$16\frac{1}{8}$ 410